

**優れたレーンコンディションを作成するための
推奨コンディショニング手順**

フェニックス X用

注意！

以下の情報はレジェンズのレーンコンディショニング製品用にデザインされた推奨コンディショニング手順と推奨クリーニング手順です。これらの手順をレジェンズ以外の製品に使用することはお勧めいたしません。

**フェニックスXでレジェンズレーンコンディショナー使用した場合の
推奨レーンコンディショニング手順**

クリーニングとコンディショニングを毎日行う場合、フェニックスXに以下の設定を使用してください：

- A. 38 TO 40 feet buffing distance
- B. 1 to 5 board wick pads dress 36 inches
- C. 6 to 10 board wick pads dress 60 inches
- D. 11 to 15 board wick pads dress 30 feet
- E. 16 to 20 board wick pads dress 34 feet
- F. Return run 1 to 5 board wick pads dress 0 inches
- G. Return run 6 to 10 board wick pad dress 36 inches
- H. Return run 11 to 15 board wick pads dress 15 feet
- I. Return run 16 to 20 board wick pads dress 20 feet

フェニックスは15フィートまでスロー運転を行い、そこから38 - 40フィート地点までセカンド（ミドル）スピード運転を行います。38フィート - 40フィート地点から20フィートまでハイスピードでリターンし、そこから16フィートまでセカンドスピードで走行、その後ファウルラインまでロースピードで戻ります

午後クリーニングとコンディショニングのかわりに補足運転が行われる場合、以下の設定を使用します：

- A. 38 to 40 feet buffing distance
- B. 1 to 5 board wick pads dress 0 inches
- C. 6 to 10 board wick pads dress 36 inches
- D. 11 to 15 board wick pads dress 20 feet
- E. 16 to 20 board wick pads dress 25 feet
- F. Return run 1 to 5 board wick pads dress 0 inches
- G. Return run 6 to 10 board wick pads dress 0 inches
- H. Return run 11 to 15 board wick pads dress 15 feet
- I. Return run 16 to 20 board wick pads dress 15 feet

レーン走行中フェニックスは15フィートセカンド（ミドル）スピードで走行し、その地点から38 - 40フィート地点までハイスピードで移動します。そして38 - 40フィートから20フィートまでハイスピードでリターンし、その地点から16フィートまでセカンドスピードでリターンします。そこからロースピードでファウルラインに戻ります。

通常クリーナーの最終スプレー距離は、クリーニング用移動距離を2フィート越えたものであるべきです。