

BALL CLEAN 300 H/W

水流型オイル抜き洗浄機

「アルカリ電解イオン水」と「界面活性剤」のW配合洗浄液《IBワンダーブルー》を使用!!



内フタ
ファン付きの内フタが
温水流で回転し、洗浄液の
循環をサポート



ボールハンドラー 温度コントローラー



- ボールに付着したオイルの気孔内部より分解剥離。しつこい汚れも除去!!
- 可塑剤が溶け落ちない水温45°Cで大切なボールを安心作業。



吐出口

循環ポンプ

タンク容量2L
(ボール有)

石英管ヒーター

フィルター

温度コントローラー

吸い込み口

① 洗浄液にボールを浸漬させる

② ヒーターで45°Cに温める

③ 約20分程移動する

④ 乾いたタオルで拭き取る

作業もかんたん

業務用

ボールクリーン300 H (ヒーター機能付) 仕様 日本製

- 加熱温度 MAX 45°C 温度調節器付
- 循環ポンプ 単相 100V 5W
- 循環吐出量 6 L/min
- フィルター 不織布フィルター→ヤシガラ活性炭
- ヒーター 単相 100V 500W × 2本

ボールクリーン300H (ヒーター付きタイプ、業務用)

ボールクリーン300W (ヒーター無しタイプ、個人用)

(※ セラミックボールナノクラスターはどちらのタイプに 1袋付属しています。)

オープン価格

別売

IBワンダーブルー (専用洗浄液濃縮液、18L)
ヒーター & 温度調節器
セラミックボール ナノクラスター (洗浄液浄化剤、1袋)

お湯 (40~45°C) を入れて家庭用電源で使用できます。



個人用

ボールクリーン300 W

■ セラミックボール ナノクラスター

推奨

「セラミックボール (別売)」をタンク内に入れてご使用いただくとナノ洗浄効果で洗浄液が浄化され管やノズルの汚れ詰まりを防ぎます。



1袋100g

※印刷物の為、実際の商品の色とは多少異なる場合があります。